



Hydraulische kozijndorpelveer
DORMA RTS 85

www.v3s-glass-systems.be

Gegevens en eigenschappen		RTS 85		
		EN 3	EN 4	EN 5
Sluitkracht				
Algemene deuren en buitendeuren*	≤ 950 mm	2	–	–
	≤ 1100 mm	–	2	–
	≤ 1250 mm	–	–	2
Voor brandwerende deuren ¹⁾			–	– –
Identieke uitvoering voor linkse-, rechtse en doordraaiende deuren		2	2	2
Sluitsnelheid traploos instelbaar via ventiel		2	2	2
Sluitdemping traploos instelbaar via ventiel		2	2	2
Openingsdemping, progressief, mechanisch		2	2	2
Openingsbegrenzing, mechanisch		2	2	2
Vastzetting	105°	"	"	"
	90°	"	"	"
Verlengde as	5 mm	"	"	"
	10 mm	"	"	"
Gereduceerde draaipuntsafstand voor gehardglazen deuren (65 mm)		"	"	"
Gewicht in kg		4,7	4,8	4,9
Afmetingen in mm	lengte	323	323	323
	breedte	90	90	90
	hoogte	38	38	38
Vastzetinrichting getest conform EN 1155		2	2	2

2 ja – ne e " optie

* Deurgewicht max. 110 kg.

1) Voor extra hoge en zware deuren en deuren die pal tegen de wind
in moeten sluiten dient 1 maat groter te worden gekozen.