



Komfortdeurdranger
DORMA TS 83

www.v3s-glass-systems.be

Technische gegevens		TS 83	
Sluitkracht traploos instelbaar	grootte	EN 2-6	EN 7
Algemene deuren ¹⁾	≤ 1400 mm	2	-
	≤ 1600 mm	-	2
Buitendeuren, naar buiten openend ¹⁾	≤ 1400 mm	2	-
	≤ 1600 mm	-	2
Volgens EN 1154, voor brandwerende deuren ¹⁾	≤ 1400 mm	2	-
	≤ 1600 mm	-	2
Gelijke uitvoering voor DIN L.- en DIN R. deuren		2	2
Drangerarm vorm	standaard	2	2
	vlak	2	2
	glijarm	-	-
Sluitkracht d.m.v. stelschroef traploos instelbaar		2	-
Sluitsnelheid met ventiel traploos instelbaar		2	2
Eindslag traploos instelbaar	met stelarm	2	2
	middels ventiel	-	-
Openingsdemping	zelf regulerend	-	-
	instelbaar met ventiel	2	2
Sluitvertraging traploos instelbaar met ventiel		"	-
Vastzetinrichting		"	"
Gewicht in kg		3,3	3,3
Afmetingen in mm	lengte	293	293
	dikte	47,5	47,5
	hoogte	60	60

2 ja - neen " optie

¹⁾ Voor bijzonder hoge en/of zware en tegen sterke winddruk in sluitende deuren adviseren wij de opvolgende sluitsterkte te kiezen, danwel een hogere sluitkracht in te stellen.