

TS 4000 EFS



GEZE TS 4000 EFS

Opbouw-tandheugeldeurdranger met freeswing-schaararm, met elektrohydraulische vastzetting, EN 1155, zwaarte 1-6



Freeswing-functie

- ▶ Passeren van de deur zonder enige weerstand in open- of sluitrichting (bijv. in bejaardentehuizen, ziekenhuizen), nadat de deur één keer (bijv. 's morgens) geopend is
- ▶ Veilige automatische sluiting van de deur bij brand, ongeacht de deurstand op dat moment

Kenmerken

- ▶ Freeswing-functie door eenvoudige vervanging van de standaard-arm door de freeswing-arm
- ▶ Alle kenmerken van de deurdranger zijn gelijk aan die van de **GEZE TS 4000 E**
- ▶ Dezelfde montage-maten en hetzelfde gatenpatroon voor de **GEZE** freeswing-arm als voor de standaard-arm

Toepassings-mogelijkheden

- ▶ Voor enkelwerkende deuren
- ▶ Voor rechts- en links-draaiende deuren
- ▶ Voor brandwerende en rookwerende deuren
- ▶ Bij dubbele deuren mag alleen de gangdeur worden voorzien van een freeswing-dranger
- ▶ Bij montage op brandwerende en rookwerende deuren moet een montage-plaat worden gebruikt
- ▶ Deurbreedte tot 1400 mm

Standaarduitvoering/levering

GEZE TS 4000 EFS voor standaardmontage - 24 V DC, compleet met bevestigingsmateriaal, elektrische aansluitdoos en boormal (excl. montageplaat).
Tevens nodig: freeswing-schaararm

Speciale uitvoering

GEZE TS 4000 EFS Kopmontage - 24 V DC, op brandwerende en rookwerende deuren is alleen toegestaan, indien hiervoor in de vergunning voor de brandwerende of rookwerende deur toestemming is gegeven.

Afmetingen deurdranger en montage zijn gelijk aan die voor de GEZE TS 4000 E

Opbouw-tandheugeldeurdranger **GEZE TS 4000 E**

en **GEZE TS 4000 EFS**

Besteltekst

Omschrijving	Spanning	Deur	Kleur	Art.nr.
 GEZE TS 4000 E	24 V DC	–	zilverkleurig	089375
voor standaardmontage, met aansluitdoos, zonder schararm	24 V DC	–	RAL-kleur	089376
 GEZE TS 4000 E	24 V DC	–	zilverkleurig	089377
voor kopmontage ¹⁾ , zonder aansluitdoos, zonder schararm	24 V DC	–	RAL-kleur	089378
GEZE TS 4000 E	24 V DC	–	zilverkleurig	089379
voor kopmontage scharnierzijde ^{2) 3)} zonder aansluitdoos, zonder glijrail	24 V DC	–	RAL-kleur	089380
Standaard-arm	–	–	zilverkleurig	009464
	–	–	RAL-kleur	009467
 Freeswing-schararm	–	DIN links	zilverkleurig	056862
voor GEZE TS 4000 EFS	–	DIN rechts	zilverkleurig	056861
		DIN links	RAL-kleur	089868
		DIN rechts	RAL-kleur	089867
Glijrail	–	–	zilverkleurig	007565
	–	–	RAL-kleur	007568
Freeswing-glijrail	–	DIN links	zilverkleurig	028695
voor GEZE TS 4000 EFS	–	DIN rechts	zilverkleurig	028696
		DIN links	RAL-kleur	089870
		DIN rechts	RAL-kleur	089871

1) Kopmontage van een deurdranger op brandwerende en rookwerende deuren is alleen toegestaan, indien hiervoor in de vergunning voor de brandwerende of rookwerende deur uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

2) Alleen in combinatie met standaard- of freeswing-glijrail, schararm niet mogelijk.

3) Thans nog niet toegestaan voor brandwerende en rookwerende deuren, zwaarte 3 volgens EN, tot een deurbreedte van 950 mm.

Montagemateriaal

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Gatenpatroon montageplaat volgens DIN EN 1154, bijlage 1	zilverkleurig	059107
	RAL-kleur	100044

TS 4000

Accessoires

Omschrijving	Lengte (mm)	Kleur	Art.nr.
Asverlengingen	5	verzinkt	052332
met stervertanding ¹⁾	10	verzinkt	052333
	15	verzinkt	052334
	20	verzinkt	052335
	5	zwart gechromateerd	052494
	10	zwart gechromateerd	052495
	15	zwart gechromateerd	052496
	20	zwart gechromateerd	052497

Bestekomschrijving

GEZE TS 4000 E

Opbouw-tandheugel-
deurdranger

GEZE TS 4000 E,
24 V DC, met elektro-
hydraulische vastzetting,
traploos van 80° tot
180° volgens EN 1155,
aan de voorzijde
instelbare sluitkracht,
zwaarte 1-6 en
sluitsnelheid, met
optische zwaarte-
aanduiding. Desgewenst
met montageplaat.

Kleur:

() zilverkleurig

() RAL

GEZE TS 4000 EFS

Opbouw-tandheugel-
deurdranger

GEZE TS 4000 EFS,
24 V DC, met
vrijlooptfunctie, met
elektrohydraulische
vastzetting, traploos van
80° tot 180° volgens
EN 1155, aan de
voorzijde instelbare
sluitkracht, zwaarte 1-6
en sluitsnelheid, met
optische zwaarte-
aanduiding. Desgewenst
met montageplaat.

Kleur:

() zilverkleurig

() RAL

1) Voor brandwerende en rookwerende deuren alleen toegestaan, indien het gebruik in de vergunning is opgenomen.



V3S GLASS SYSTEMS BVBA

Bossestraat 4
9420 Erpe
BELGIUM

Tel. +32 53 80 87 77
Fax +32 53 80 82 64

website: www.v3s-glass-systems.be
e-mail: info@v3s-glass-systems.be