

TS 4000 RFS



GEZE TS 4000 RFS

Opbouw-tandheugeldeurdranger met freeswing-schaararm, met elektrohydraulische vastzetting EN 1155 en ingebouwde rookschakelaar, vergunning nr. Z-6.5-1068, zwaarte 1-6



Freeswing-functie

- ▶ Passeren van de deur zonder enige weerstand in open- of sluitrichting (bijv. in bejaardentehuizen, ziekenhuizen), nadat de deur één keer (bijv. 's morgens) geopend is
- ▶ Veilige automatische sluiting van de deur bij brand, ongeacht de deurstand op dat moment

Kenmerken

- ▶ Freeswing-functie door eenvoudige vervanging van de standaard-arm door de freeswing-arm
- ▶ Alle kenmerken van de deurdranger als die van de **GEZE TS 4000 R**
- ▶ Dezelfde montage-maten en hetzelfde gatenpatroon van de **GEZE** freeswing-arm als van de standaard-arm

Toepassings-mogelijkheden

- ▶ Voor enkelwerkende deuren tot 1400 mm
- ▶ Voor rechts- en links-draaiende deuren
- ▶ Voor brandwerende en rookwerende deuren waarop het gebruik van een deurdranger aan de niet-scharnierzijde als kopmontage in de vergunning voor de deur is opgenomen
- ▶ Bij dubbele deuren mag alleen de gangdeur worden voorzien van een freeswing-dranger.
- ▶ De montage dient op brandwerende en rookwerende deuren met gebruikmaking van een montageplaat plaats te vinden

Standaarduitvoering/levering

GEZE TS 4000 RFS voor kopmontage 230 V AC, bedrijfsklare eenheid, bestaande uit een deurdranger, rookschakelaar, aanstuur-elektronica, afdekkap, met bevestigingsmateriaal en montagevoorschrift (excl. montageplaat). Tevens nodig: freeswing-schaararm.

Afmetingen deurdranger en montage gelijk aan die voor de GEZE TS 4000 R

Besteltekst

Omschrijving	Spanning	Deur	Kleur	Art.nr.
GEZE TS 4000 R	230 V AC	–	zilverkleurig	089740
voor montage op de niet-scharnierzijde ¹⁾	230 V AC	–	RAL-kleur	089741
GEZE TS 4000 R	230 V AC	–	zilverkleurig	089742
voor montage op de scharnierzijde ^{2) 3)}	230 V AC	–	RAL-kleur	089743
GEZE TS 4000 R	24 V DC	–	zilverkleurig	089744
Tweede apparaat voor montage op de niet-scharnierzijde ¹⁾	24 V DC	–	RAL-kleur	089745
GEZE TS 4000 R	24 V DC	–	zilverkleurig	015070
Tweede apparaat voor montage op de scharnierzijde ^{2) 3)}	24 V DC			
Standaard-arm	–	–	zilverkleurig	009464
	–	–	RAL-kleur	009467
Freeswing-schaararm voor GEZE TS 4000 RFS	–	DIN links	zilverkleurig	056862
	–	DIN rechts	zilverkleurig	056861
		DIN links	RAL-kleur	089868
		DIN rechts	RAL-kleur	089867
Glijrail	–	–	zilverkleurig	007565
	–	–	RAL-kleur	007568
Freeswing-glijrail ³⁾ voor GEZE TS 4000 RFS	–	DIN links	zilverkleurig	028695
	–	DIN rechts	zilverkleurig	028696
		DIN links	RAL-kleur	089870
		DIN rechts	RAL-kleur	089871

1) Kopmontage van een deurdranger op brandwerende en rookwerende deuren is alleen toegestaan, indien hiervoor in de vergunning voor de brandwerende of rookwerende deur uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

2) Alleen in combinatie met standaard- of freeswing-glijrail, schaararm niet mogelijk.

3) Thans nog niet toegestaan voor brandwerende en rookwerende deuren, zwaarte 3 volgens EN, tot een deurbreedte van 950 mm.

Accessoires

Omschrijving	Lengte (mm)	Kleur	Art.nr.
Asverlengingen met stervertanding ¹⁾	5	verzinkt	052332
	10	verzinkt	052333
	15	verzinkt	052334
	20	verzinkt	052335
	5	zwart gechromateerd	052494
	10	zwart gechromateerd	052495
	15	zwart gechromateerd	052496
	20	zwart gechromateerd	052497

1) Voor brandwerende en rookwerende deuren alleen toegestaan, indien het gebruik in de vergunning is opgenomen.

Montagemateriaal

Omschrijving	Art.nr.
Gatenpatroon montageplaat volgens DIN EN 1154, bijlage 1	058808

Bestekomschrijving

GEZE TS 4000 R

Opbouw-tandheugel-deurdranger **GEZE TS 4000 R**, 230 V AC, met elektrohydraulische vastzetting, traploos van 80° tot 180° volgens EN 1155, met ingebouwde rookschakelaar, aan de voorzijde instelbare sluitkracht, zwaarte 1-6

en sluitsnelheid, met optische zwaarte-aanduiding, kopmontage op de niet-scharnierzijde.

Kleur:
 zilverkleurig
 RAL

GEZE TS 4000 RFS

Opbouw-tandheugel-deurdranger **GEZE TS 4000 RFS**, 230 V AC, met vrijloofunctie. elektrohydraulische vastzetting, traploos van 80° tot 180° volgens EN 1155, met ingebouwde rookschakelaar, aan de voorzijde instelbare sluitkracht, zwaarte 1-6

en sluitsnelheid, met optische zwaarte-aanduiding, kopmontage op de niet-scharnierzijde.

Kleur:
 zilverkleurig
 RAL



V3S GLASS SYSTEMS BVBA

Bossestraat 4
9420 Erpe
BELGIUM

Tel. +32 53 80 87 77
Fax +32 53 80 82 64

website: www.v3s-glass-systems.be
e-mail: info@v3s-glass-systems.be