



GEZE *TS 4000 S*

TS

Opbouw-tandheugeldeurdranger
met schaararm, met sluitvertraging
EN 1154 A, zwaarte 1-6



Afmetingen deurdranger
en montage gelijk aan
die van de GEZE *TS 4000*

4000 S

Kenmerken

- ▶ Instelbare sluitkracht, zwaarte 1-6
- ▶ Slechts één formaat
- ▶ Optische zwaarte-aanduiding
- ▶ Met instelbare sluitvertraging 0-30 s
- ▶ Instelbare openingsdemping
- ▶ Instelbare, temperatuur-ongevoelige sluitsnelheid
- ▶ Alle functies aan de voorzijde instelbaar
- ▶ Instelling van de eindslag via schaararm
- ▶ Veiligheidsventiel in open- en sluitrichting
- ▶ Deurdranger en schaararm zijn in de volgende kleuren leverbaar: zilver, wit en donkerbrons. RAL-kleuren op aanvraag.

Toepassingsmogelijkheden

- ▶ Voor deuren waarvoor een langere doorgangstijd nodig is
- ▶ Voor enkelwerkende deuren
- ▶ Kan zonder omstellen op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
- ▶ Voor brandwerende en rookwerende deuren
- ▶ Bij montage op brandwerende en rookwerende deuren moet een montageplaat worden gebruikt
- ▶ Deurbreedte tot 1400 mm

Standaarduitvoering/levering

GEZE TS 4000 S met sluitvertraging, compleet met bevestigingsmateriaal en boormal (exclusief montageplaat). Tevens nodig: schaararm

Uitvoering TS 4500 S

Voor de deurdranger kan een afdekkap in de volgende kleuren worden geleverd: zilver, donkerbrons, wit, messing gepolijst en roestvrij staal. RAL-kleuren op aanvraag.

Schaararmen zijn leverbaar in: zilver, donkerbrons, wit en RVS-kleurig. RAL-kleuren op aanvraag.

Zwaarte dranger EN	Deurbreedte volgens EN (mm)
1 ^{*)}	tot 750
2 ^{*)}	750 tot 850
3	850 tot 950
4	950 tot 1100
5	1100 tot 1250
6	1250 tot 1400

^{*)} Deze zwaartes mogen volgens EN niet worden ingesteld voor brandwerende deuren.

Toelichting

Volgens de normen dient de zwaarte van de deurdranger (sluitkracht) aan de deurbreedte te worden aangepast.

Indien bouwtechnische (deurhoogte, deurgewicht) en/of plaatselijke omstandigheden (invloed van de wind) dit noodzakelijk maken,

moet een grotere zwaarte worden ingesteld.

De **GEZE TS 4000 S** biedt in één deurdranger meerdere zwaartes, die met een instelschroef kunnen worden ingesteld.

De gekozen zwaarte kan worden afgelezen op de sluitkrachtindicator.

Opbouw-tandheugeldeurdranger **GEZE TS 4000 S**

Besteltekst

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
F GEZE TS 4000 S , zwaarte 1-6, * met sluitvertraging zonder schaararm	zilverkleurig	027839
	donkerbrons	027840
	wit RAL 9010	031230
	wit RAL 9016	027841
Standaard-schaararm	zilverkleurig	009464
	donkerbrons	009465
	wit RAL 9010	031231
	wit RAL 9016	009466
	RVS-kleurig	027131
	RAL-kleur	009467

* Sluitvertraging werkt niet bij kopmontage op de niet-scharnierzijde

Montagemateriaal

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
 Gatenpatroon montageplaat volgens DIN EN 1154 bijlage 1, voor brandwerende en rookwerende deuren, of voor deuren waarop rechtstreekse montage van de deurdranger niet mogelijk is	zilverkleurig	049185
	donkerbrons	052351
	wit RAL 9010	031236
	wit RAL 9016	068627
	verzinkt staal	057956
Boormal	-	053134

Accessoires

Omschrijving	Lengte (mm)	Kleur	Art.nr.
Afdekkappen voor uitvoering*			
 GEZE TS 4500 S		zilverkleurig	067724
		donkerbrons	067725
		wit RAL 9010	031212
		wit RAL 9016	067726
		messing, gepolijst	072698
		RVS	072696
		RAL-kleur	000756
* Alleen te gebruiken bij montage op de deur			
Asverlengingen met stervertanding ¹⁾	5	verzinkt	052332
	10	verzinkt	052333
	15	verzinkt	052334
	20	verzinkt	052335
	5	zwart gechromateerd	052494
	10	zwart gechromateerd	052495
	15	zwart gechromateerd	052496
	20	zwart gechromateerd	052497

Bestekomschrijving

Opbouw-tandheugel-deurdranger

GEZE TS 4000 S,

volgens EN 1154 A, zwaarte 1-6, met sluitvertraging in een hoek van 110°-80° tot max. 30 seconden, aan de voorzijde instelbare sluitkracht, sluitsnelheid en openingsdemping, met optische zwaarteaanduiding.

Desgewenst met montageplaat.

Kleur:

- zilverkleurig
- donkerbrons
- wit
- RAL

1) Voor brandwerende en rookwerende deuren alleen toegestaan, indien het gebruik in de vergunning is opgenomen.



V3S GLASS SYSTEMS BVBA

Bossestraat 4
9420 Erpe
BELGIUM

Tel. +32 53 80 87 77
Fax +32 53 80 82 64

website: www.v3s-glass-systems.be
e-mail: info@v3s-glass-systems.be