

BF 127

Glass Shower System
Ganzglasduschsystem



Ganzglasduschsystem BF 127

Eine Besonderheit beim System BF 127 ist die Verwendung von Falttüren. Durch die Führung eines Laufwagens im oberen Laufrahmenprofil werden Stabilität und Bedienkomfort erhöht. Die Beschläge sind so konzipiert, dass die Dichtungen ohne Unterbrechung an den Glaskanten verlaufen. Das bedeutet hohe Dichtigkeit bei geringem

Montageaufwand. Über eine Feder selbst schließende Duschkänder positionieren die Falttüren im geschlossenen Zustand bündig nebeneinander.

BF 127 vereinigt alle Systemvorteile: zeitloses Design, einfache Montage, leichte Handhabung und höchste Qualität.

Glass Shower System BF 127

A special feature of the BF 127 shower system is the use of folding doors. A slide unit travels in the upper sliding frame profile to increase stability and ease of use. The fittings are designed so that the seals can run along the panel edges without interruption for optimal containment combined with ease of assembly. Sprung shower

hinges close automatically to hold the folding doors tightly shut.

The BF 127 offers a full range of system benefits: timeless design, simple assembly, ease of use and outstanding quality.



BF 127 TYPE 470




Beschlag
Einseitig öffnender Beschlag mit Federmechanismus und Abdeckkappen


Fitting
Single-action fitting with spring mechanism and cover caps



Type 100




Type 130




Type 131



Type 400



Type 430



Type 431



Type 470






		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels Plane Türgläser - Flat door panels Gebogene Türgläser - Curved door panels	6 6	8, 10 8, 10 ■
Max. Türgewicht (kg) Max. door weight (kg)		30	
Höhe gebogene Gläser (mm) ⁽²⁾ Height of curved panels (mm) ⁽²⁾	Type 260/260Ü - RW 500 ⁽³⁾ Type 260/260Ü - RW 550 ⁽³⁾ Type 265 - RW 500 ⁽³⁾ Type 265 - RW 550 ⁽³⁾		■ ■ ■ ■
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Band - Hinge G/W Fluchtendes Band - Flush hinge G/G 180° Winkel - Bracket G/W	+2 / -2 +2 / -2 +2 / -2	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Einseitig öffnende Beschläge mit Federmechanismus Single-action hinges with spring mechanism	Serie(s) BF 127	
Materialien Materials	Beschläge Grundkörper - Fittings, base parts Beschläge Abdeckungen - Fittings, covers Profile - Profiles	KS - plastic LM, MS - AL, BR LM - AL	
Verfügbare Türsysteme Available door types	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel Type 4nn: Falttür - Folding door	■ ■ ■	■
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche - Niche shower Eckdusche - Corner shower Runddusche - Curved shower In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub	■ ■ ■ ■	■
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RAL9016 Beschichtet - Powder-coated RALXXX Silberfarbig EV1 eloxiert - Silver anodized EV1 Chrom glänzend - Chrome brilliant Weitere Oberflächen - Special finishes	■ ■ ■ ■ ■	
Bemerkungen Remarks	Messing- oder Aluminiumkappen decken Verschraubungen und Bandkörper ab. Beschläge werden paarweise ausgeliefert. Brass or aluminium caps cover fastening screws and hinge base parts. Fittings are supplied in pairs.		

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius



www.v3s-glass-systems.be

V3S Glass Systems BVBA
Bossestraat 4
9420 Erpe
Tel.: 053 80 87 77
Fax: 053 80 82 64
E-mail: info@v3s-glass-systems.be

GRAL Dusch- und Bad-
Systeme GmbH + Co. KG
Leibnizstraße 4
D-32108 Bad Salzuffeln
Tel. +49 5222 9485-0
Fax +49 5222 282532
www.gral-systeme.de

Ein Unternehmen der
DORMA Gruppe
A DORMA Group Company