

Nieuw



Designbeslag met verborgen schuiftechniek

# HAWA-Purolino-PLUS 80




Maximale transparantie en optimale functionaliteit voor glazen schuifdeuren, naar keuze met dempingssysteem en vaste beglazing.

# HAWA-Purolino-PLUS 80


Wie voor glazen deuren kiest houdt van transparantie, licht en vrij uitzicht. En wie op zoek is naar een schuifbeslag dat deze eigenschappen nog eens onderstreept, kiest voor HAWA-Purolino-PLUS 80. Alle technische componenten van dit geraffineerde designbeslag zijn onzichtbaar in het loopprofiel geïntegreerd. Het kan aan de muur worden gemonteerd, of aan het plafond resp. verzonken in het plafond. In combinatie met vaste beglazing biedt dit aantrekkelijke vormgevingsmogelijkheden in vrijwel elke bouwkundige situatie. Daarmee is dit systeem niet alleen thuis in de hoogwaardige huis- en woningbouw, maar ook in hotels of andere elegante zakelijke ruimten.

## Over het product


HAWA-Purolino-PLUS 80 is onzichtbaar, maar zijn technische kwaliteiten springen duidelijk in het oog. Bijvoorbeeld de rustige soepele loop, te danken aan het kwaliteitsloopwerk. En bijzonder aangenaam daarbij: Het zachte afremmen door het dempingssysteem SoftMove 80 dat de schuifdeuren soepel en geruisloos in hun eindpositie trekt. En het comfort begint al bij de montage. De innovatieve wigophanging en het loopwerk worden heel eenvoudig in het voorgemonteerde loopprofiel geïntegreerd.




Montage aan de muur.




Montage aan het plafond zonder vaste beglazing.



Montage aan het plafond met profiel voor vaste beglazing.



In het plafond verzonken zonder vaste beglazing.




In het plafond verzonken met profiel voor vaste beglazing.

## Technische gegevens

Max. deurgewicht	80 kg
Min. deurbreedte	
zonder SoftMove 80	600 mm
met SoftMove 80	850 mm
Glasdikte schuifdeur	
EVG	8/10/12/12,7 mm
DVG	8/10/8/12,7 mm
Glasdikte vaste beglazing	
EVG/DVG	8-12 mm
	(met silicone tot 13 mm)
In hoogte verstelbaar	±3 mm

## De voordelen op een rij

- Volledig in het loopprofiel geïntegreerde glasbevestigingstechniek.
- Loopprofiel, beglazings- en afdekprofiel kleurloos geanodiseerd of met inox effect verkrijgbaar.
- Wigophanging waarvoor octrooi is aangevraagd, voor makkelijke montage en snelle instelling van de hoogte.
- Hoge bedrijfsveiligheid door de vormgesloten stabiele verbinding van beslag en glas.
- Met het optionele dempingssysteem SoftMove 80 worden de deuren d.m.v. hydraulische oliedemping zacht afgeremd.
- Te combineren met een verticaal muurprofiel en het slot HAWA-Toplock voor glazen schuifdeuren.



[www.v3s-glass-systems.be](http://www.v3s-glass-systems.be)

Verkoop door de vakhandel

## Verdere informatie:

Hawa AG  
8932 Mettmenstetten  
Zwitserland  
Tel. +41 44 767 91 91  
Fax +41 44 767 91 78  
[www.hawa.ch](http://www.hawa.ch)

