

Lastenboekbeschrijving

DORMA BTS 84

DORMA universele vloerveer met 3 sluitkrachten EN 2, 3 of 4.

Deuren voorzien van een hydraulische vloerveer bruikbaar voor pendel- en aanslagdeuren. De vloerveer is vastgeschroefd in een aluminium cementkast en kan in de drie richtingen bijgesteld worden. Alle bewegende onderdelen werken in een thermoconstant oliebad.

De steekas is vlakkonisch, uitschroefbaar en vervangbaar door een verlengde as (per 5 mm tot 50 mm langer).

De universele dekplaat - 324 x 130 mm - is naar keuze leverbaar in roestvrij staal of inox-verkoperd.

De dekplaat wordt bevestigd op de vloerveer.

De cementkast heeft als afmetingen 40 x 108 x 306 mm en is geschikt voor alle deuren tot een gewicht van 100 kg en een breedte van 1100 mm.

De universele vloerveer, gekeurd volgens EN 1154, grootte EN 2, EN 3 of EN 4, voor DIN-linkse, DIN-rechtse en dubbelwerkende deuren heeft een sluitwerking vanaf ca. 130 graden.

De sluitsnelheid met ventielen is onafhankelijk van elkaar traploos instelbaar van 130 tot 0 graden en van 130 tot 20 graden.

Varianten: versie met mechanische vastzetinrichting (op 90 of 105 graden, optioneel, niet voor brand- en rookwerende deuren!).